

P308 PLUS

Características



- Diseño de 4 ranuras longitudinales anchas que evitan de forma eficiente y eficaz el deslizamiento en agua, mientras se conduce en condiciones húmedas.
- Canales laterales internos y externos que minimizan el ruido de las llantas.
- Diseño optimizado de ángulo para un rendimiento excepcional en carreteras secas y húmedas.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	UTQG
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	
17"	225/45 ZR17	94 XL	W	4PR	270	670	50	225	634	7.9	480 A A
	205/45 ZR17	88 XL	W	4PR	270	560	50	206	616	7.9	480 A A
15"	195/65 R15	91	V	4PR	240	615	44	201	635	7.9	480 A A
	195/50 R15	82	V	4PR	240	475	44	201	577	7.7	480 A A
	185/65 R15	88	H	4PR	210	560	44	189	621	7.5	480 A A
	185/60 R15	84	H	4PR	210	500	44	189	603	7.5	480 A A
14"	185/60 R14	82	T	4PR	190	475	44	189	578	7.5	480 A A
	165/70 R14	81	T	4PR	190	462	44	170	588	7.5	480 A A